

RENTARC

DGW340DM

Genera 340 amperios en una salida y cuenta con un modo dual que permite que trabajen 2 personas con un mismo equipo, generando hasta 195 amperes por salida.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

MODELO	RENTARC DGW340DM
SOLDADURA INDIVIDUAL	CC 55-340 AMPERES
	CV 14-31.6 V
	ELECTRODO 5/16"
	ARCAY: 5/16"
	MULTIPROCESOS
	100% CICLO DE TRABAJO
	1.2 LPH - 3.2 LPH

SOLDADURA DOBLE	CC 55-200 AMPERES
	CV 14-26.8 V
	ELECTRODO 5/32
	ARCAY: 5/32
	100% CICLO DE TRABAJO
	63 DB ULTRA SILENCIOSA.

GARANTÍA

ALTERNADOR: 3 AÑOS / 3,000 HRS

MOTOR: 1 AÑO / 2,000 HRS

TARJETAS ELECTRÓNICAS: 2 AÑOS / 2,000 HRS

GENERADOR ASÍNCRONO

9.1 KVA CONTINUO	@110 / 30 A
11.4 KVA CONTINUO	@220 / 30 A
TRABAJA CON 2 SOLDADORES Y 2 PULIDORAS	
CONTENEDOR ANTI DERRAMES	

EXCELENTE / BUENO

CONSTRUCCIÓN	EXCELENTE
INFRAESTRUCTURA	EXCELENTE
RENTA	EXCELENTE
MANTENIMIENTO	EXCELENTE
TUBERÍA	BUENO
PLAT PETROLERA	BUENO
FAB . Y MONTAJE	BUENO
VÍAS DEL TREN	BUENO
TROCA DE SERVICIO	BUENO
MINERÍA	BUENO
REPARACIÓN	BUENO
GRANJAS	BUENO

RENTARC

DGW340DM



ESPECIFICACIONES:

- SOLDADORA IMPULSADA POR MOTOR (60 HZ)

CORRIENTE NOMINAL	290 A (100% CICLO DE TRABAJO)
VOLTAGE NOMINAL	31.6 V
RANGO DE AJ. DE CORRIENTE	55-340 A/ 55-200 A
VOLTAJE A CIRCUITO ABIERTO	MÁX 85V
MODO CV	DISPONIBLE EN EL LADO A

NIVEL DE RUIDO

MÁS BAJO (63 dB A)

GENERADOR ASÍNCRONO

FRECUENCIA	50-60 HZ	
OPCIONES DE FASE	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO
SALIDA NOMINAL	9.1 KVA	11.4 KVA
VOLTAJE NOMINAL	110V	220V
FACTOR DE POTENCIA	1.0	0.8
RECEPTÁCULOS	30A X1	30A X 1



DIMENSIONES

DIMENSIONES GENERALES (MM)	(L) 1,410 X (W) 566 X (H) 828
PESO (KG)	348

EXCELENTE / BUENO

MOTOR

MODELO:	KUBOTA D722 EPA/CARB TIER 2 LEVEL + EU STAGE IIIA LEVEL
TIPO DE MOTOR	ENFRIADO POR AGUA, 3 CILINDROS DIÉSEL
DEZPLASA.	0.719 LITRO
POTENCIA NOMINAL	17.6 /3600 RPM
CAP. DEL TANQUE DE COM.	37 LITROS